

OILVEN 2T ESPECIAL

Descripción

2T Especial es un aceite lubricante formulado para cumplir con los requerimientos de lubricación más críticos de los motores de 2 tiempos a gasolina enfriados por aire. Su composición garantiza una mezcla homogénea de lubricante - combustible, para el mejor rendimiento y potencia del motor. Excede los requerimientos de los niveles de servicio TC de la API¹, FB de la JASO² y la Norma Venezolana NTF 936-2.

Beneficios

- Brinda un excelente comportamiento térmico antioxidante, que minimiza las formación de depósitos y lodos en la cámara de combustión, bujías y pistones.
- Su composición optima garantiza una mezcla homogénea lubricante - combustible que evita la pre-ignición de la mezcla para la mejor relación rendimiento - potencia para el motor.
- Viscosidad óptima y aditivos especiales que aportan una excelente lubricación y protección contra el desgaste de todos los componentes del motor, prolongando su vida útil.
- Evita la formación de herrumbre de las partes lubricadas.
- Puede contener un colorante para facilitar su identificación.

Aplicaciones

- Se recomienda para todo tipo de maquinarias y equipos con motores de dos tiempos a gasolina de alta potencia enfriados por aire, tales como: motocicletas, moto sierras, podadoras de grama entre otros equipos.
- Se usa mezclado con la gasolina por lo general en proporciones gasolina / aceite 20:1 en volumen; no obstante, consulte el manual de mantenimiento de la unidad y siga las recomendaciones de su fabricante.

Propiedades típicas*

Peso Específico a 15,6 °C	0,875
Viscosidad @ 100 °C, cSt	8
Punto de Inflamación °C	75
Punto de Fluidez, °C	-30

Especificaciones

▪ API ¹ (Instituto Americano del Petróleo)	TC
▪ JASO ² (Japan Automobile Standards Association)	FB
▪ Norma Venezolana	NTF 936-2

* Las propiedades típicas son valores promedios obtenidas dentro de la tolerancia de producción; por ende no representa una especificación (*Fecha de actualización: 18-12-2017*).

Presentación

- Caja o empaque 12 x 946 cm³